



- LED-Transformator 0,5-15 W
- Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Energieverbrauch: 0,5W
- Ausgangsleistung: 0,5-15 W
- Eingangsspannung: 200-240 V AC, 50 Hz
- Ausgangsspannung: 12 V DC Klemme
- max. Ausgangsstrom: max. 1,25 A
- Tc: <80°C
- Anschlüsse: PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup>  
SEC: H03VVH2-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Schutzklasse: II
- Abmessungen: 123 x 45 x 20 mm
- Gewicht: 58 g
- Betriebstemperatur: -20 ~ +45°C
- Sicherheitstransformator mit Möbelzulassung
- RoHS-konform

- LED transformer 0.5-15 W
- over voltage and short cicuit protection
- Energy consumption: 0.5W
- output power: 0.5-15 W
- input voltage: 200-240 V AC, 50 Hz
- output voltage: 12 V DC clamp
- max. output current: max. 1.25 A
- Tc: <80°C
- connections: PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup>  
SEC: H03VVH2-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup>
- protection class: II
- dimensions: 123 x 45 x 20 mm
- weight: 58 g
- Working temperature: -20 ~ +45°C
- safety isolation transformer with furniture approval
- RoHS compliant

### Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	30.01.2012	tf	SET 12-15 LED	
		gepr.:	30.01.2012	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
					30005	

