



- 1 Betriebs-LED / Operating LED
- 2 See text
- 3 12V DC KFZ-Anschluss / 12V DC Car connector (L: ~0.65m)
- 4 See text
- 5 25A Mini KFZ-Sicherung / Mini fuse
- 6 Lüfter / cooling fan



### Spannungswandler DC/AC

- Leistung:
  - 2: AC: max. 150W (0,65A)
  - 4: USB: max. 10,5W (2,1A)
- Ausgangsspannung: 220-240V~  
50±3Hz sinus-modifiziert
- Eingangsspannung: 12-13,8V DC
- Nulllast bei 12V DC: <0,45W
- Schutz vor Überhitzung: 1200mA
- AC Buchse: Schutzkontakt mit Kindersicherung
- Alarm niedriger Ladezustand: nein
- Niederspannungs-Abschaltung: <10,5V±0,3V
- Überlastabschaltung: 18~22A
- Kurzschlussfest: ja
- Betriebsbedingungen: 5-35°C
- Gewicht: 405g
- RoHS-konform

### Voltage converter DC/AC

- Power:
  - 2: AC: max. 150W (0,65A)
  - 4: USB: max. 10,5W (2,1A)
- Output voltage: 220-240V~  
50±3Hz modified sinus
- Input voltage: 12-13,8V DC
- No load at 12V DC: <0,45W
- Temperature protection: 1200mA
- AC socket: Protection contact with children protection
- Alarm for low condition: no
- Low voltage shut down: <10,5V±0,3V
- Overload shut down: 18~22A
- Short-circuit proof: yes
- Operating condition: 5-35°C
- Weighth: 405g
- RoHS compliant

#### Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 26.09.2013	tf	SPW 150 USB TÜV DC/AC 12 auf 230 V	gobay®
		gepr.: 27.09.2013	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 67921	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					