

**Datenblatt für AK 2 B**  
**Artikelnummer: 932435100**

<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Bestellnummer: 932 435-100</b>
<b>Beschreibung:</b>	Berührungsgeschützte, hochfeste Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht ein kontaktsicheres anklemmen von dünnen Drähten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing.
<b>Typ:</b>	AK 2 B schwarz/black
<b>System:</b>	4mm Sicherheitssystem
<b>Bestellnummer:</b>	932 435-100
<b>Klemmbereich:</b>	9,5 mm
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie nach IEC 61010:</b>	CAT II
<b>Kontaktart:</b>	Klemme
<b>Anschlussart:</b>	4 mm Buchse (ungefedert)
<b>Bemessungsspannung:</b>	AC/DC 300 V
<b>Bemessungsstrom:</b> <a href="#">Derating Kurve beachten!</a>	25 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	10 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Nickel
<b>Gehäusematerial:</b>	PP
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +80 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse (Grundmaterial):</b>	UL 94 HB
<b>Zeichnung</b>	