

**Datenblatt für BUELA 20 K**  
**Artikelnummer: 930726102**

<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Bestellnummer: 930 726-102</b>
<b>Beschreibung:</b>	Büschelstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Schraubanschluss bis max. 1,5 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt
<b>Typ:</b>	BUELA 20 K blau/blue
<b>System:</b>	4mm System
<b>Bestellnummer:</b>	930 726-102
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie nach IEC 61010:</b>	CAT I
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm
<b>Kontaktart:</b>	gefederter Stift
<b>Anschlussart:</b>	schrauben
<b>Bemessungsspannung:</b>	30 VAC / 60 VDC
<b>Bemessungsstrom:</b> <a href="#">Derating Kurve beachten!</a>	16 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	3 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Nickel
<b>Gehäusematerial:</b>	PVC - P
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +70 °C
<b>Zeichnung</b>	