



















Übersicht Offene Sicherungshalter

Open Fuse-holders



Technische Daten / Technical specifications	Offene Sicherungshalter / Open Fuse – holders				
Produktfoto / product picture					
Typ / type	5 x 20 Einführhilfe / fuse puller	5 x 20 506.000	5 x 20 501.100	6,3 x 32 503.700 / 503.800	6,3 x 32 503.900 / 504.000
Strom / current		6,3 A	6,3 A	6,3 A	6,3 A
Spannung / voltage		250 V	250 V	250 V	250 V
Übergangswiderstand / contact resistance		< 5 mΩ	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Isolationswiderstand / Insulation resistance		> 100 MΩ	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength		> 3000 Vac/60"	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Verlustleistung / sustained dissipation(W)		1,6	1,6	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Prüfzeichen / approvals					
Katalogseite / catalogue page	121	122	122	123	123

Technische Daten / Technical specifications	Sicherungshalter / Fuse – holders			
Produktfoto / product picture				
Typ / type	5 x 20 121.000	6,3 x 32 120.100	Hochspannung / high tension Geschlossen / closed	Hochspannung / high tension offen / open
Strom / current	6,3 A	6,3 A	6,3 A / 2 A	6,3 A / 2 A
Spannung / voltage	250 V	250 V	0,5 kV – 3,0 kV	0,5 kV – 10 kV
Prüfzeichen / approvals				
Katalogseite / catalogue page	124	124	125	125