

max. 170 m³/h

DC-Axiallüfter

Serie 4400 F 119 x 119 x 25 mm

**Besonderheiten:**

- Kugellager und Gleitlager verfügbar.
- Drehzahlsteuerung auf Anfrage.
- Tacho und Alarm auf Anfrage.

Allgemeine Eigenschaften:

- Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff. Lüfterrads PA, Gehäuse PBT.
- Elektronische Kommutierung vollständig integriert.
- Geschützt gegen Verpolung und Blockieren.
- Anschluss über Einzellitzen AWG 24, TR 64, abisoliert und verzinnt.
- Über Stege basend. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.
- Masse: 175 g.

Nenndaten		Volumenstrom m ³ /h	Volumenstrom 10 ⁻³ m ³ /s	Nennspannung		Spannungsbereich		Schalldruck dB(A)	Schalleistung Bel	□/■	Leistungsaufnahme Watt	Nendrehzahl min ⁻¹	Temperaturbereich °C	Lebensdauer L ₁₀ (40 °C) ebm-papst Standard	Lebensdauer L ₁₀ (T _{max}) ebm-papst Standard	Lebensdauererwartung L _{10Δ} (40 °C) s. S. 13	Diagrammkennlinie	Specials
Type				V DC	V DC												S.90-98	
4412 FGL		94	26,0	12	7...14	26	3,9	□	1,3	1 600	-20...+75	80 000 / 35 000	157 500	1	/2;/39			
4412 FGML		114	31,5	12	7...12,6	32	4,3	□	2,0	1 950	-20...+75	75 000 / 32 500	145 000	2	/2			
4412 FML		114	31,5	12	7...12,6	32	4,3	■	2,0	1 950	-20...+75	75 000 / 32 500	145 000	2				
4412 FGM		140	38,9	12	7...12,6	38	4,8	□	3,2	2 400	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000	3	/12			
4412 FM		140	38,9	12	7...12,6	38	4,8	■	3,2	2 400	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000	3	/2			
4412 FG		170	47,2	12	8...12,6	43	5,3	□	5,3	2 900	-20...+60	60 000 / 37 500	120 000	4				
4412 F		170	47,2	12	8...12,6	43	5,3	■	5,3	2 900	-20...+60	60 000 / 37 500	120 000	4	/2			
4414 FL		94	26,0	24	18...28	26	3,9	■	1,0	1 600	-20...+75	80 000 / 35 000	157 500	1	/2			
4414 FM		140	38,9	24	12...28	38	4,8	■	3,2	2 400	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000	3	/2			
4414 FG		170	47,2	24	12...28	43	5,3	□	5,0	2 900	-20...+60	60 000 / 37 500	120 000	4	/2			
4414 F		170	47,2	24	12...28	43	5,3	■	5,0	2 900	-20...+60	60 000 / 37 500	120 000	4	/2;12;/39			
4418 FG		170	47,2	48	28...53	43	5,3	□	5,5	2 900	-20...+60	60 000 / 37 500	120 000	4				
4418 F		170	47,2	48	28...53	43	5,3	■	5,5	2 900	-20...+60	60 000 / 37 500	120 000	4	/2;12;/39			

Optional lieferbar:
Lüftergehäuse mit
Flanschverbindungsstegen

