



✓ Installation ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Kupferrunddraht versilbert

Verwendung / Beschreibung

Hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen.

Ausführung:

0,8/1,0/1,5: Silberauflage ca. 3 g/kg

0,5: Silberauflage ca. 4g/kg



Lieferprogramm

Bestell-Nr.	Außen-Ø <i>ca. mm</i>	Leiterquerschnitt <i>qmm</i>	Ag-Gewicht <i>kg/km</i>	Gewicht <i>kg</i>	Länge
100105000	0,50	0,20	0,007	1,0	565m
100108000	0,80	0,50	0,014	1,0	220m
100110000	1,00	0,79	0,021	1,0	140m
100115000	1,50	1,77	0,050	1,0	65m
100105025	0,50	0,20	0,007	0,1	25m
100108025	0,80	0,50	0,014	0,1	25m
100110025	1,00	0,79	0,021	0,2	25m
100115025	1,50	1,77	0,050	0,4	25m

Variantendaten

Außen-Ø min. artikelabhängig

Außen-Ø max. artikelabhängig

Weitere Angaben

Weitere Eigenschaften artikelabhängig

Aufmachung

1 kg-Gebinde in PE-Folie 25 m Ringe in PE-Folie

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

© kabeltronik® Arthur Volland GmbH

Mühlweg 6, 85095 Denkendorf

Tel.: 08466 - 9404-0

E-Mail: info@kabeltronik.de

