

**Datenblatt für KLEPS 250**  
**Artikelnummer: 973528101**

<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Bestellnummer: 973 528-101</b>
<b>Beschreibung:</b>	Berührungsgeschützte Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und biegsamen Schaft. Mit der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4 mm Durchmesser angeklemt werden. Berührungsgeschützter 4 mm Durchmesser-Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar MLN und MLB Messleitungen.
<b>Typ:</b>	KLEPS 250 rot/red
<b>System:</b>	4mm Schiebehülensystem
<b>Bestellnummer:</b>	973 528-101
<b>Klemmbereich:</b>	4 mm
<b>Klemmart:</b>	drehbare Greifzange
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie nach IEC 61010:</b>	CAT I
<b>Anschlussart:</b>	4 mm Buchse (ungefedert)
<b>Bemessungsspannung:</b>	30 VAC / 60 VDC
<b>Bemessungsstrom:</b> <a href="#">Derating Kurve beachten!</a>	4 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	100 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Greifzange: Federstahl Buchse: Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Greifzange: Zinn
<b>Gehäusematerial:</b>	PF
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +80 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse (Grundmaterial):</b>	UL 94 V - 0
<b>Zeichnung</b>	