

Datenblatt für KLEPS 250
Artikelnummer: 973528100

Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973 528-100
Beschreibung:	Berührungsgeschützte Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und biegsamen Schaft. Mit der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4 mm Durchmesser angeklemt werden. Berührungsgeschützter 4 mm Durchmesser-Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit MLN und MLB Messleitungen.
Typ:	KLEPS 250 schwarz/black
System:	4mm Schiebehülensystem
Bestellnummer:	973 528-100
Klemmbereich:	4 mm
Klemmart:	drehbare Greifzange
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Messkategorie nach IEC 61010:	CAT I
Anschlussart:	4 mm Buchse (ungefedert)
Bemessungsspannung:	30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom: Derating Kurve beachten!	4 A
Durchgangswiderstand:	100 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Greifzange: Federstahl Buchse: Messing
Kontaktflächenmaterial:	Greifzange: Zinn
Gehäusematerial:	PF
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse (Grundmaterial):	UL 94 V - 0
Zeichnung	