

**Datenblatt für PKI 10 A**  
**Artikelnummer: 930103100**

<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Bestellnummer: 930 103-100</b>
<b>Beschreibung:</b>	Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2 mm Durchmesser-Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.
<b>Typ:</b>	PKI 10 A schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	930 103-100
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie nach IEC 61010:</b>	CAT I
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Buchse Ø 4mm, Querbohrung Ø 2mm
<b>Anschlussart:</b>	M4 Gewinde
<b>Bemessungsspannung:</b>	30 VAC / 60 VDC
<b>Bemessungsstrom:</b> <a href="#">Derating Kurve beachten!</a>	35 A
<b>Durchgangswiderstand:</b>	2 mOhm
<b>Gehäusebefestigung:</b>	schrauben
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Nickel
<b>Gehäusematerial:</b>	PF
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Messing vernickelt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +100 °C
<b>Zeichnung</b>	