



DIN-Einbau-Normsteckdose

12-24 V, Innen-Ø 12 mm, passend für Norm- und Universalstecker.
Mit 6,3 mm T-Flachsteckeranschluss. Einbaubohrung Ø 18 mm.
Befestigung mittels Sechskantmutter, Paneldicke 2-9 mm. Max. belastbar bis 16 A.
TÜV-geprüft und -überwacht. Mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165.

	IV	EV
	VKE = 500	VKE = 60
16 A	67607000	67617000



DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel

12-24 V, Innen-Ø 12 mm, passend für Norm- und Universalstecker.
Mit 6,3 mm T-Flachsteckeranschluss. Mit Deckel zum Schutz vor Staub und
Spritzwasser. Einbaubohrung Ø 18 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter,
Paneldicke 2-9 mm. Max. belastbar bis 16 A.
TÜV-geprüft und -überwacht. Mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165.

	IV	EV
	VKE = 500	VKE = 60
16 A	67607100	67617100



DIN-Einbau-Normsteckdose mit Montageplatte

12-24 V, Innen-Ø 12 mm, passend für Norm- und Universalstecker.
Mit 6,3 mm T-Flachsteckeranschluss. Einbaubohrung Ø min. 26 mm. Befestigung
mittels Sechskantmutter und beiliegender Schrauben, Paneldicke 2-9 mm.
Max. belastbar bis 16 A. TÜV-geprüft und -überwacht. Mit Kontakten nach
DIN EN ISO 4165. Maße Montageplatte L x B x H: 60 x 45 x 2 mm.

	IV	EV
	VKE = 500	VKE = 60
16 A	67607030	67617030
16 A, mit Deckel	67607130	67617130



Einbau-Normsteckdose Metall mit Schnappdeckel

12-24 V, Innen-Ø 12 mm, passend für Norm- und Universalstecker.
Mit 6,3 mm T-Flachsteckeranschluss. Einbaubohrung Ø 18 mm.
Befestigung mittels Sechskantmutter. Paneldicke 1-10 mm.
Max. belastbar bis 16 A.

	IV	EV
	VKE = 100	VKE = 60
16 A	53114330	53114321



Wasserdichte Steckdose

12-24 V, mit Schraubdeckel. Wasserdicht vergossen IP 67, Temperaturbeständig
-40° bis 105° C, Innen-Ø 12 mm, passend für Norm- und Universalstecker.
Konfektioniert mit 30 cm Leitung. Einbaubohrung Ø 18 mm. Befestigung mittels
Sechskantmutter. Paneldicke 1-11 mm. Max. belastbar bis 16 A.
Mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165.

	IV	EV
	VKE = 50	VKE = 20
16 A	52005000	52005001



Einbau-Dreifach-Steckdose

12-24 V, drei Normsteckdosen, Innen-Ø 12 mm, passend für Norm- und
Universalstecker. Befestigung mittels beiliegender Schrauben.
Kabelanschluss über Flachstecker 6,3 mm.
Max. Gesamtbelastung bis 16 A. TÜV-geprüft und -überwacht.
Mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165. Maße L x B x H: 93,5 x 33,5 x 2,5 mm.

	IV	EV
	VKE = 100	VKE = 60
16 A	57612002	57612003