



### Knickschutztülle

Passend für Universalstecker und Sicherheits-Universalstecker.  
Standard-Innendurchmesser Ø 4 mm.

**IV**

80106000



### Powerstecker 20 A

12-24 V, passend für Zigarettenanzünder- / Powersteckdosen (Innen-Ø 21 mm),  
konfektioniert mit 1,2 m Kabel 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Max. belastbar bis 20 A.  
Zum Anschluss von leistungsstarken Zusatzgeräten im Kfz, Caravan, etc.

#### Sonderausführungen auf Anfrage.

**IV**

VKE = 100

**EV**

VKE = 60

**20 A**

67101284

67101285



### Normstecker 8 A

12-24 V, passend für Normsteckdosen (Ø 12 mm) nach DIN EN ISO 4165.  
Mit zwangsgeführter Zugentlastung und Lötkontakten.  
Zum Anschluss von Zusatzgeräten. Max. belastbar bis 8 A.

**IV**

VKE = 500

**EV**

VKE = 60

**8 A**

67751000

67751500



### Normstecker 15 A

12-24 V, passend für Normsteckdosen (Ø 12 mm) nach DIN EN ISO 4165.  
Optimale Kontaktierung. Mit Schraubkontakten.  
Zum Anschluss von Zusatzgeräten. Max. belastbar bis 15 A.

**IV**

VKE = 500

**EV**

VKE = 60

**15 A**

53005000

53005001



### Normstecker 12 A

12-24 V, passend für Normsteckdosen (Ø 12 mm) nach DIN EN ISO 4165.  
Mit geschraubter Zugentlastung und Schraubkontakten.  
Zum Anschluss von Zusatzgeräten. Max. belastbar bis 12 A.

**IV**

VKE = 500

**EV**

VKE = 60

**12 A**

58078300

58078301



### Normsteckdosen-Adapter 16 A

12-24 Volt, Adapter von Klein (Ø 12 mm) auf Groß (Ø 21 mm).  
Stecker passend für Normsteckdosen (Ø 12 mm) nach DIN EN ISO 4165,  
Kupplung Innen-Ø 21 mm. Max. belastbar bis 16 A.

**IV**

VKE = 200

**EV**

VKE = 60

**16 A**

67872900

67882900