



Verlängerungskabel Wendelleitung mit Kupplung Ø 21 mm

12-24 V, mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (auswechselbare Sicherung integriert), passend für Zigarettenanzünder- / Powersteckdosen (Innen-Ø 21 mm) und Normsteckdosen (Innen-Ø 12 mm), mit 2 x 0,75 mm² Wendelleitung, Länge: 0,6 m bis 3,0 m und mit Kupplung, Innen-Ø 21 mm, passend für Universalstecker. Belastbar bis max. 8 A.

	IV	EV
	VKE = 100	VKE = 20
8 A	67818100	67828100



Verlängerungskabel mit Kupplung Ø 21 mm

12-24 V, mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (auswechselbare Sicherung integriert), passend für Zigarettenanzünder- / Powersteckdosen (Innen-Ø 21 mm) und Normsteckdosen (Innen-Ø 12 mm) mit 2 x 0,75 mm² Flachleitung und mit Kupplung, Innen-Ø 21 mm, passend für Universalstecker. Belastbar bis max. 8 A.

	IV	EV
	VKE = 100	VKE = 20
8 A , Kabellänge 4,0 m	67814100	67824100
8 A , Kabellänge 1,8 m	67814110	67824110



Verlängerungskabel mit Kupplung Ø 12 mm

12-24 V, mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (auswechselbare Sicherung integriert), passend für Zigarettenanzünder- / Powersteckdosen (Innen-Ø 21 mm) und Normsteckdosen (Innen-Ø 12 mm) mit 2 x 0,75 mm² Flachleitung, Länge 4 m und mit Kupplung, Innen-Ø 12 mm mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165, passend für Norm- und Universalstecker. Belastbar bis max. 8 A.

	IV	EV
	VKE = 100	VKE = 20
8 A	67814010	67824010



Kupplungskabel

12-24 V, zum Anschluss an eine Kfz-Batterie. Krokodilklemmen mit Kabel 2 x 0,75 mm² Flachleitung, Länge 1 m und Kupplung, Innen-Ø 21 mm, passend für Universalstecker. Belastbar bis max. 8 A.

	IV	EV
	VKE = 150	VKE = 60
8 A	67874000	67884000



Wendelleitung Aderenden offen

12-24 V, mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (auswechselbare Sicherung integriert) oder Universalstecker, passend für Zigarettenanzünder- / Powersteckdosen (Innen-Ø 21 mm) und Normsteckdosen (Innen-Ø 12 mm) mit 2 x 0,75 mm² Wendelleitung, Länge 0,6 m bis 3,0 m. Belastbar bis max. 8 A. Sonderausführungen auf Anfrage.

	IV	EV
	VKE = 100	VKE = 20
mit Sicherheits-Universalstecker 8 A	67838000	67848000
mit Universalstecker 8 A	67837000	67847000



Flachleitung Aderenden offen

12-24 V, mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (auswechselbare Sicherung integriert) oder Universalstecker, passend für Zigarettenanzünder- / Powersteckdosen (Innen-Ø 21 mm) und Normsteckdosen (Innen-Ø 12 mm) mit 2 x 0,75 mm² Flachleitung, Länge 4,0 m. Belastbar bis max. 8 A. Sonderausführungen auf Anfrage.

	IV	EV
	VKE = 100	VKE = 60
mit Sicherheits-Universalstecker 8 A	67834000	67844000
mit Universalstecker 8 A	67833000	67843000