

**Datenblatt für PRUEF 2**  
**Artikelnummer: 973368100**

<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Bestellnummer: 973 368-100</b>
<b>Beschreibung:</b>	Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse. Mit der schlanken Edelstahlspitze können Isolier- und Oxidschichten durchstoßen werden. 4mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Zubehör (optional): Spitzenschutz, IC-Abgriff SS 260
<b>Typ:</b>	PRUEF 2 schwarz / black
<b>System:</b>	4mm System
<b>Bestellnummer:</b>	973 368-100
<b>Farbe:</b>	
<b>weitere Farbvarianten:</b>	
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie nach IEC 61010:</b>	CAT I
<b>Stiftdurchmesser:</b>	2 mm
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Prüfspitze
<b>Anschlussart:</b>	4 mm Buchse (ungefedert)
<b>Bemessungsspannung:</b>	30 VAC / 60 VDC
<b>Durchgangswiderstand:</b>	50 mOhm
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Spitze: Edelstahl Buchse: Messing
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	Spitze: Nickel
<b>Gehäusematerial:</b>	PP
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse (Grundmaterial):</b>	UL 94 HB
<b>Zeichnung</b>	