

AK100/..DS-5.0-H-GRAU




Technische Daten

Anschlussquerschnitte		Isolierstoff	
eindrähtig (starr) min	0.2 mm ²	Material	PA 6.6
eindrähtig (starr) max	2.5 mm ²	Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm ²	Temperaturen	
feindrähtig (flexibel) max	2.5 mm ²	Arbeitstemperatur	-30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm ²	Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	2.5 mm ²	Wellenlötverfahren	
Maße		Löttemperatur, empfohlen	265 °C
Absolierlänge	6.0 mm	Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Bohrlochdurchmesser	1.3 mm	Reflowprozess	
Werkstoffe		Löttemperatur, empfohlen	-
Klemmstück	Messing	Peaklötdauer, empfohlen	-
Drahtschutz	Edelstahl		
Schraube	Stahl		

Farben

	GRAU, RAL 7016
	BLAU, RAL 5015

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.



Bestelldaten (Rastermaß 5.0 mm)



Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	10.70	AK100/2DS-5.0-H-GRAU	50100020150 G	250
3	15.70	AK100/3DS-5.0-H-GRAU	50100030150 G	250
4	20.70	AK100/4DS-5.0-H-GRAU	50100040150 G	250
5	25.70	AK100/5DS-5.0-H-GRAU	50100050150 G	250
6	30.70	AK100/6DS-5.0-H-GRAU	50100060150 F	200
7	35.70	AK100/7DS-5.0-H-GRAU	50100070150 F	200
8	40.70	AK100/8DS-5.0-H-GRAU	50100080150 E	100
9	45.70	AK100/9DS-5.0-H-GRAU	50100090150 E	100
10	50.70	AK100/10DS-5.0-H-GRAU	50100100150 E	100
11	55.70	AK100/11DS-5.0-H-GRAU	50100110150 E	100
12	60.70	AK100/12DS-5.0-H-GRAU	50100120150 E	100

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Brücke, 2 polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU	Art.-Nr. 50000000006
	Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU	Art.-Nr. 50000000007
	Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Art.-Nr. 50000000008

Details, sowie allgemeines Zubehör s. Katalog S. 282 ff. Serviceleistungen siehe Katalog S. 12/13.

Zulassungsdaten

UseGroup					
	B	C	D		
Nennspannung	300 V	-	300 V	250 V	
Nennstrom	20 A	-	10 A	24 A	
Nennleitergröße				min	max
- starr	AWG 22-12	-	AWG 22-12	0.5 mm ²	2.5 mm ²
- flexibel	AWG 22-12	-	AWG 22-12	0.5 mm ²	2.5 mm ²
Drehmoment	0.45 Nm	-	0.45 Nm	0.50 Nm	
Schraubengewinde	M3	-	M3	M3	
Prüfspannung	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	