

Datenblatt für SLS 10 B
Artikelnummer: 931824100

Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 931 824-100
Beschreibung:	Berührungsgeschützter Stecker mit konfektionierbaren Lötanschluss für Leitungen bis zu 2,5mm ² . Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Stecker mit Kontaktfeder, Durchmesser 4mm.
Typ:	SLS 10 B schwarz/black
System:	4mm Schiebehülensystem
Bestellnummer:	931 824-100
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Messkategorie nach IEC 61010:	CAT I
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	löten
Bemessungsspannung:	30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom: Derating Kurve beachten!	30 A
Durchgangswiderstand:	5 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kontaktstift: Messing Kontaktfeder: Kupfer - Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	POM
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Zeichnung	