

TURM WLAN Smart Home 4 MP IP Kamera mit Bewegungsmelder, 10m Nachtsicht, Micro SD und 97° Blickwinkel



Highlights:

- 1/3" 4 Megapixel Bildsensor
- WLAN Smart Home Kamera
- Einfache Smartphone Steuerung
- Einfache P2P Smartphone Anbindung
- 10m Smart IR Nachtsicht
- Eingebautes Mikrofon
- Eingebauter Lautsprecher
- 97° Blickwinkel
- 2.8mm Brennweite Objektiv
- Micro SD Karten Slot



TURM Lite Serie

Bei der Lite Serie wurde sehr viel Wert auf ein hohes Preis-Leistungs-verhältnis gelegt. Die Lite Serie verfügt über kostengünstige, witterungs-feste, PoE-fähige IP-Kameras mit 1080p Full HD und 4MP-Auflösung und 4-8 Kanal PoE NVR-Rekorder.

TM3-V2

Die TM3-V2 ist eine 4MP-Kamera aus unserer WLAN Netzwerk-Serie.

WLAN!

Das Highlight der Kamera ist natürlich die bereits genannte WLAN-Funktion, dank derer kein Kabel für die Videoübertragung verlegt werden muss.

HD-Auflösung und Nachtsicht

Ausgestattet mit einem 4 Megapixel CMOS-Bildsensor erhalten Sie eine solide und gute Überwachungsaufnahme. Auch bei Nacht bietet die Kamera mit der 10m Nachtsicht ein sehr gutes Bildverhältnis.

Smartphone, Tablet und PC-Überwachung

Ein weiterer Vorteil unserer IP-Kameras ist, dass Sie auch ohne Netzwerk-Rekorder über die iDMSS/gDMSS (iOS/Android) App bequem und schnell einen Blick auf Ihr Objekt werfen können. Eine Bewegungserkennung ist ebenfalls ohne NVR möglich.

Denn Sie können auf das Menü der Kamera per Browser zugreifen und Einstellungen vornehmen.

Technische Informationen

KAMERA

Bildsensor	1/3" 4 Megapixel progressive CMOS
Auflösung	2560 (H) × 1440 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0.170Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 50dB

KAMERA EIGENSCHAFTEN

Nachtsicht	10m
Tag/Nacht	Auto(ICR)/Color/B/W
Gegenlichtkompensation	DWDR
BLC Modus	BLC / HLC / DWDR
RAM/ROM	128MB/128MB
Weißabgleich	Auto/Sonne/Nacht/Outdoor/Benutzerdefiniert
Verstärkungsregelung	Auto/Manuell
Rauschunterdrückung	3D DNR

OBJEKTIV

Brennweite	2.8mm Brennweite Objektiv
Max. Blende	F2.0
Fokussteuerung	Fixiert
Blickwinkel	H:97°;V:52°
Digitaler Zoom	16x
Typ	Fixiert
Halterung	Board-in Type
Neig- und Schwenkbereich	nicht vorhanden
Flip	0°/90°/180°/270°

VIDEO

Komprimierung	H.265
Auflösung	4M (2560 × 1440), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480), 640 × 360, QVGA (320 × 240)
Bit Rate	H.264: 184 kbps–6144 kbps, H.265: 73 kbps–6144 kbps

AUDIO

Interface	eingebautes Mikrofon + Lautsprecher
------------------	-------------------------------------

NETZWERK

Netzwerkanschluss	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 50m (Luftlinie)
Protokoll	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP
Kompatibilität	ONVIF, DMSS, CGI
Max. Benutzer Zugang	20 Benutzer
Smartphone	IOS, Android
Speicherkarten Steckplatz	Micro SD, Max 256GB

ALLGEMEIN

Netzteil	DC12V
Energieverbrauch	<3.3W
Arbeitstemperatur	-10°C~+45°C, weniger als 95% RH (kein Beschlagen)
Schutzart	/
Abmessungen	78.5mm × 127.8mm
Gewicht	0.16kg

Abmessungen

