



- Goobay Quattro LNB
- zum Anschluss an einen Multischalter (mit 4/6/8/10/12 oder mehr Ausgängen)
- 0,1dB Rauschmaß
- HDTV tauglich
- vergoldete F-Anschlüsse
- HDTV DVB-S2 kompatibel
- Universal 40mm LNB Aufnahme
- RoHS-konform

- Goobay Quattro LNB
- to connection on multiswitch with 4/6/8/10 or more
- 0.1dB noise factor
- HDTV compatible
- gold plated F-connectors
- HDTV DVB-S2 compatible
- Universal 40 mm LNB connection
- RoHS-compliant

Technische Daten / technical data :

	Unterer Frequenzbereich LOW BAND	Oberer Frequenzbereich HIGH BAND
Eingangsfrequenz <i>input frequency</i>	10.70 - 11.70 MHz	11.70 - 12.75 MHz
Ausgangsfrequenz <i>output frequency</i>	950 - 1950 MHz	1100 - 2150 MHz
LOF <i>L.O. frequency</i>	9.75 MHz	10.60 MHz
Rauschmaß <i>F/D ratio</i>	0.1 dB	
Polarisation <i>polarization</i>	vertical: 10.5 - 14.2 V horizontal: 15.5 - 21.0 V	
Phasenrauschen <i>L.O. phase noise</i>	1 kHz: -60 dBc / 10 kHz: -80 dBc / 100kHz: -100 dBc	
Stromverbrauch <i>DC current consumption</i>	200 mA (max.)	
Ausgang / Impedanz <i>output / impedance</i>	4 x F-connector / 75 Ω	
Mast-Befestigung <i>feedhorn mounting</i>	40 mm (standard size)	
Abmessungen <i>dimensions</i>	131.1 mm x 61.0 mm x 133.9 mm	
Verpackungsmaße <i>packing dimensions</i>	138 mm x 108 mm x 65 mm	
Gewicht <i>weight</i>	256 gr.	



Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
			10.02.2010	li	SAT Universal QUATTRO LNB 	
			10.02.2010	li		
			Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
					67271	